



Specifikationer Fordelspakke 4x  
Ledvance Vandtæt Lysrender Fugttæt  
FLEX Ledningsgennemføring 42W  
6800lm - 840 Kold Hvid | IP66 -  
Erstatter 2x 58W

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 257734                                              |
| EAN                              | 8719157069205                                       |
| Producentkode                    | 8719157069205                                       |
| Mærke                            | Ledvance                                            |
| Producent navn                   | Multipack 4x DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                                |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                              |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x58                        |
| Watt                     | 42W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 6900lm                      |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W) | 164                   |
| Effektfaktor      | >0.90                 |
| Længde            | 150cm                 |
| Produkttype       | LED Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade, Loft                  |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning]         |
| Optisk Dæksel       | Opal                             |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Nødbelysning        | Nej                              |

## Mål

|             |      |
|-------------|------|
| Længde (mm) | 1590 |
| Bredde (mm) | 88   |
| Højde (mm)  | 73   |

## Sensor information

Sensor type

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Ingen sensor



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

