



Specifikationer Philips LED highbay  
BY122P Coreline G5 Aluminium grå  
168W 25000lm 85x85D - 840 kold hvid  
| IP65 - Dali dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246357                       |
| EAN                              | 8719514955875                |
| Producentkode                    | 95587500                     |
| Mærke                            | Philips                      |
| Producent navn                   | BY122P G5 LED250S/840 PSD WB |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                         |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 75000                        |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 168W                        |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Inkl. lyskilde           | Ja                          |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lysvinkel (grader)       | 85                          |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Vipbar            | Nej         |
| Lumen (Lysfluks)  | 25000lm     |
| Lysudbytte (Lm/W) | 150         |
| Effektfaktor      | >0.95       |
| Nødbelysning      | Nej         |
| Produkttype       | LED HighBay |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| EOC8                | 95587500                         |
| Montering           | Overflade                        |
| Armatur Tilslutning | Tilslutningsenhed 3-polet        |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -30 to +50                       |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Grå                              |
| Product Serie       | BY122P                           |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 126 |
| Diameter (mm) | 393 |

**Sensor information**  Enkel og **effektiv LED løsninger**  **Skræddersyet** tilbud

Sensor type



**Op til 7 års garanti** på LED produkter

Ingen sensor

 Nem **returproces**