



**Specifikationer Philips LED Panel  
TrueBlend 22.5W 2800lm - 840 Kold  
Hvid | 120x15cm - UGR < 16 - Dali  
Dæmpbar**



[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                    | 251919                            |
| EAN                              | 8720169622012                     |
| Producentkode                    | 8720169622012                     |
| Mærke                            | Philips                           |
| Producent navn                   | RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                              |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                             |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 36                          |
| Watt                     | 22.5W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, Dali                    |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 2800lm                      |

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 124                   |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse          | IK03 - 0.35 joule     |
| Armaturløsning     | Skrueløs samlemuffe   |
| Effektfaktor       | >0.90                 |
| Produkttype        | LED Panel             |

## Armaturløsning

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 16 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | PC (Polykarbonat)       |
| Driftstemperatur | 0 to +25                |
| Nødbelysning     | Nej                     |
| Armaturløsning   | Hvid                    |
| Materiale        | Stål                    |
| Armaturløsning   | Hvid                    |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x15cm |
| Længde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 298      |
| Højde (mm)          | 75       |

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

### Sensor information

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             |  Op <b>til 7 års garanti</b> på LED produkter           |  Nem <b>returproces</b>    |